











ALMEMO	2450-1L	2490-1A	2490-2A	202	204
Obrázek					
Počet vstupů	1	1	2	2	4
Počet kanálů	4	4	8	až 20 s čidly D7	až 40 s čidly D7
Displej	LCD – 5 míst pro hodnotu 4 místa pro funkci, 2 místa pro jednotku	LCD – 5 míst pro hodnotu 4 místa pro funkci, 2 místa pro jednotku	LCD – 5 míst pro hodnotu 4 místa pro funkci, 2 místa pro jednotku	LCD, grafický 128x64 bodů 8 rádků, podsvětlený	LCD, grafický 128x64 bodů 8 rádků, podsvětlený
A/D převodník frekvence měření	15 bit 2,5 M/s	16 bit 2,5 a 10 M/s	16 bit 2,5 a 10 M/s	16 bit 2,5 a 10 M/s, až 1000 M/s s čidly D7	16 bit 2,5 a 10 M/s, až 1000 M/s s čidly D7
Přesnost	±0,1% z měřené hodnoty ± 3 digity	±0,03% z měřené hodnoty ± 2 digity	±0,03% z měřené hodnoty ± 2 digity	±0,03% z měřené hodnoty ± 2 digity	±0,03% z měřené hodnoty ± 2 digity
Paměť	max/min	100 hodnot, max/min	100 hodnot, max/min	100 hodnot, max/min	400 000 hodnot, max/min
Analog. Výstup**	ne	0,1 mV/digit	0,1 mV/digit	0,1 mV/digit	0,1 mV/digit
Rozhraní*	ne	USB, RS232, ethernet, bluetooth	USB, RS232, ethernet, bluetooth	USB, RS232, ethernet, bluetooth	USB, RS232, ethernet, bluetooth
Napájení	3xbaterie AA	3xbaterie/akku AA, síťový adapter	3xbaterie/akku AA, síťový adapter	3xbaterie/akku AA, síťový adapter	3xbaterie/akku AA, síťový adapter
Čas a datum	ne	pouze přes RS232	pouze přes RS232	ano	ano
Rozměry v mm	127x83x42	127x83x42	127x83x42	127x83x42	127x83x42

* nutný datakabel ZA1919DKU (USB), ZA1909DK5 (RS232)






*** za příplatek

ALMEMO	2470-1S	2470-2SKN	2590-2A	2590-4AS	2690-8A
Obrázek					
Počet vstupů	1	2	2	4	5
Počet kanálů	4	8	8	16 (+4 interní)	20 (+4 interní)
Displej	LCD – 5 míst pro hodnotu 4 místa pro funkci, 2 místa pro jednotku	LCD – 5 míst pro hodnotu 4 místa pro funkci, 2 místa pro jednotku	LCD, grafický 128x64 bodů 8 rádků, podsvětlený	LCD, grafický 128x64 bodů 8 rádků, podsvětlený	LCD, grafický 128x128 bodů 16 rádků, podsvětlený
A/D převodník frekvence měření	16 bit 2,5 a 10 M/s	16 bit 2,5 a 10 M/s	16 bit 2,5 a 10 M/s	16 bit 2,5 a 10 M/s	24 bit - 2,5,10,50 M/s 100 M/s na SD-kartu
Přesnost	±0,03% z měřené hodnoty ± 2 digity	±0,03% z měřené hodnoty ± 2 digity	±0,03% z měřené hodnoty ± 2 digity	±0,03% z měřené hodnoty ± 2 digity	±0,02% z měřené hodnoty ± 1 digit
Paměť	100 000 hodnot, max/min	100 000 hodnot, max/min	100 hodnot,max/min, ***externí paměť SD	100 000 hodnot, max/min	200 000 hodnot, max/min
Analog. Výstup**	0,1 mV/digit	0,1 mV/digit	0,1 mV/digit	0,1 mV/digit	0,1 mV/digit
Rozhraní*	USB,RS232,ethernet bluetooth	USB,RS232,ethernet bluetooth	USB,RS232,ethernet bluetooth	USB,RS232,ethernet bluetooth	USB,RS232,ethernet bluetooth
Napájení	3xbaterie/akku AA, síťový adapter	3xbaterie/akku AA, síťový adapter	3xbaterie/akku AA, síťový adapter	3xbaterie/akku AA, síťový adapter	3xbaterie/akku AA, síťový adapter
Čas a datum	ano	ano	ano	ano	ano
Rozměry v mm	127x83x42	127x83x42	127x83x42	127x83x42	209x107x54

* nutný datakabel ZA1919DKU (USB), ZA1909DK5 (RS232), ZA1945DK (ethernet)

** nutný kabel ZA1601RK

*** za příplatek

ALMEMO	2890-9	710	8690-9A	4390-2panel.	5690-2M
Obrázek					
Počet vstupů	9	10	9	1	až 99
Počet kanálů	36 (+4 interní)	až 100	36 (+4 interní)	4	až 99
Displej	LCD, grafický 128x128 bodů 16 rádků, podsvětlený	TFT-LCD grafický, dotykový VGA 640x480 bodů podsvětlený	bez displeje	LED červený 8 místný	LCD, grafický 128x128 bodů 16 rádků, podsvětlený
A/D převodník frekvence měření	24 bit - 2,5,10,50 M/s 100 M/s na SD-kartu	24 bit - 2,5,10,50 M/s 100 M/s na SD-kartu	24 bit - 2,5,10,50 M/s 100 M/s na SD-kartu	24 bit - 2,5,10,50 M/s 100 M/s na SD-kartu	24 bit - 2,5,10,50 M/s 100 M/s na SD-kartu
Přesnost	±0,02% z měřené hodnoty ± 1 digit	±0,02% z měřené hodnoty ± 1 digit	±0,02% z měřené hodnoty ± 1 digit	±0,02% z měřené hodnoty ± 1 digit	±0,02% z měřené hodnoty ± 1 digit
Paměť	100 000 hodnot, max/min	8 MB flash, až 1,5 mil. hodnot, max, min, průměr	***100 000 hodnot, ***externí paměť SD	16 000 hodnot	SD-karta *** vnitřní pro 100 00 hodnot
Analog. Výstup**	0,1 mV/digit	0,1 mV/digit	0,1 mV/digit	0-10 V, 0/4-20 mA	0,1 mV/digit
Rozhraní*	USB, RS232, ethernet bluetooth	USB, RS232, ethernet bluetooth	USB, RS232, ethernet bluetooth	USB, RS232, ethernet bluetooth	USB, RS232, ethernet bluetooth
Napájení	akupack 1,6Ah, síťový adapter	2 Li-akku 138Ah, síťový adapter	aku 1,6Ah, síťový adapter	90 - 240 V AC ev. 10-30 V DC	***aku 1,6Ah, síťový adapter
Čas a datum	ano	ano	ano	ano	ano
Rozměry v mm	204x109x44	222x169x61	218x77x145	96x48 hl.132	179/444x158x232

* nutný datakabel ZA1919DKU (USB), ZA1909DK5 (RS232), ZA1945DK (ethernet)

** nutný kabel ZA1601RK

*** za příplatek